



slat spike connect Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Anschluss:
5m Zuleitung
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. connect Stecker
5m Zuleitung auf Anfrage
kürzbar

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Spieß: Edelstahl
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

connection:
5m supply cable
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. connect plug
5m supply cable can be
shortened on request


movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
spike: stainless steel
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65






light direction:









Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
anthracite RAL 7016	91030-27-AN-CO	8 W/280 lm
cool brown	91030-27-CB-CO	8 W/280 lm
deep black RAL 9005	91030-27-BL-CO	8 W/280 lm

IP44.DE connect Zubehör accessory

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	<p>5 m Netz-Anschlussverbindung 5 m mains connection port</p> <p>Schutzkontaktstecker auf connect Buchse Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm² Schutzart: IP44 safety plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm² protection class: IP44</p>	55100
	<p>Erd-Anschluss-Kit underground connection kit</p> <p>2 m Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende Erkabel: H05RN8-F 3G0,75 mm²</p> <p>Erd-Abzweigkasten inkl. Anschlussklemme + Gießharz: Installation: 7x Kabeleinführung; Anschlussklemme 5x 2,5 mm² Schutzart: IP65 2 m connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H05RN8-F 3G0,75 mm²</p> <p>earth distribution box incl. connection terminal + cast resin: installation: 7x cable entry point; connection terminal 5x 2,5 mm² protection class: IP65</p>	55202
	<p>jack . Steckdosensäule jack . connecting pillar</p> <p>inkl. 2x Schutzkontaktsteckdosen (belgische-/französische + Schweizer Norm möglich) Installation: Anschlussklemme 5x 1,5 mm²; Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Schutzart: IP54 incl. 2x safety sockets (Belgian/French + Swiss norm possible) installation: connection terminal 5x 1,5 mm²; possibility of through wiring with Y-connector inside pillar assembly: on site foundation or solid ground material: aluminium die-casting powder-coated protection class: IP54</p>	<p>EUR-norm 55090-AN 55090-CB 55090-BL</p> <p>BE+FR-norm 55090-BEFR-AN 55090-BEFR-CB 55090-BEFR-BL</p> <p>CH-norm 55090-CH-AN 55090-CH-CB 55090-CH-BL</p>

Größe in mm
size in mm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	<p>Erd-Anschlussverbindung earth connection port</p> <p>2 m Erd-Anschlussverbindung mit connect-Buchse, Aquastop und offenem Kabelende Erdkabel: H05RN8-F 3G0,75 mm² Schutzart: IP65 2 m earth connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H05RN8-F 3G0,75 mm² protection class: IP65</p>	55112
	<p>Verlängerungskabel extension cable</p> <p>connect Stecker auf connect Buchse Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm² Schutzart: IP65 connect plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm² protection class: IP65</p>	
	2 m	55102
	5 m	55105
	10 m	55110
	Sonderlängen auf Anfrage special lengths on request	
	<p>Y-Verteilerbox Y-junction box</p> <p>1x connect Stecker, 2x connect Buchse Schutzart: IP65 1x connect plug, 2x connect socket protection class: IP65</p>	55122
	<p>H-Verteilerbox H-junction box</p> <p>1x connect Stecker, 3x connect Buchse Schutzart: IP65 1x connect plug, 3x connect socket protection class: IP65</p>	55123
	<p>Verschlusskappe Buchse sealing cap socket</p>	55192
	<p>Controller controller</p> <p>Kompatibilität: Casambi Ein- und Ausgangsspannung: 230V max. Ausgangsleistung: 150 W Übertragungsreichweite: 30 m (freies Gelände) Schutzart: IP65 compatibility: Casambi in- and output voltage: 230V max. output power: 150 W transmission range: 30 m (free area) protection class: IP65</p>	55400